

FWDB FWDB 018-N11 - FWDB 024-N11

TALNA IN STROPNA MONO SPLIT NAPRAVA

- Območje hlajenja -10°C / 50°C
- Območje gretja -15°C / 24°C
- Primerna za vinske kleti ali za prostore, ki zahtevajo nizke temperature
- Nizka obratovalna temperatura - hlajenje do 12°C

DO ODPRODAJE ...
... V PRIHODU LINIJA R32



RCW6



hlajenje vse do 12°C



RCW6

PRIMERNA ZA VINSKE KLETI ALI ZA PROSTORE, KI ZAHTEVAJO NIZKO TEMPERATURO V PROSTORU



FWDB TEHNIČNI PODATKI			
Notranja enota		AWSI-FWDB018-N11	AWSI-FWDB024-N11
Zunanja enota 1~230V - 50 Hz		AWAU-YLDO18-H11	AWAU-YLDO24-H11
HLAJENJE			
Nazivna moč	kW	5.3 (1.5~6.4)	7.2 (2.0~7.8)
Moč priključka	kW	1.63	2.24
SEER / energijski razred		6.1/A++	6.4/A++
GRETJE			
Nazivna moč	kW	5.9 (1.6~7.0)	7.8 (2.0~8.6)
Moč gretja pri -10°C / -15°C	kW	4.3 - 3.7	7.0 - 6.0
Moč priključka	kW	1.49	2.10
SCOP/Energijski razred		3.8/A	3.9/A
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)		4.8/A++	4.6/A++
NOTRANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	38/41/44	46/50/52
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	1068x675x235	1068x675x235
Oznaka modela		7SP012227	7SP012228
ZUNANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	55	57
Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG)	mm	845x700x320	900x860x315
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	560/520	560/520
Oznaka modela 1~230V - 50 Hz		7SP062822	7SP062823
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ			
Priključna enota		Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm ²	3x1.0+3x2.5	3x1.0+3x2.5
Fuse rating am	A	10+16	10+20
Električna povezava med enotama	mm ²	3x0.5	3x0.5
Premier cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	1/2"/14"/30/20	5/8"/3/8"/50/25
CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV)	€	1.610,00	2.010,00
CENA notranja + zunanja (z 22% DDV)	€	1.964,20	2.452,20

